

Testplan annullering af recepter ved seponering

Den nye header **LeavePrescriptionsOnWithdrawnDrugMedications** er deployet på testmiljøerne ultimo april 2022. Headeren er konfigurerbar, så den kan være tændt eller slukket.

Klient / Central FMK	Test2 Ny header medsendes <u>IKKE</u> fra FMK	Test1 Ny header medsendes fra FMK
Log på som lægens medhjælp	Kontroller brugergrænsefladen. Systemet skal ikke længere spørge / forberede annullering hos læge. <ol style="list-style-type: none">1. Seponer ordination med 1 åben recept2. Seponer ordination med 2 eller flere åbne recepter3. Seponer ordination med recept under behandling på apotek4. Seponer ordination med DD recept	Kontroller brugergrænsefladen. ¹ Systemet skal opføre sig som hidtil. <ol style="list-style-type: none">1. Seponer ordination med 1 åben recept2. Seponer ordination med 2 eller flere åbne recepter3. Seponer ordination med recept under behandling på apotek4. Seponer ordination med DD recept
Log på som læge	Kontroller brugergrænsefladen. ² Systemet skal ikke spørge brugeren om annullering opfører sig som hidtil. <ol style="list-style-type: none">1. Seponer ordination med 1 åben recept2. Seponer ordination med 2 eller flere åbne recepter3. Seponer ordination med recept under behandling på apotek4. Seponer ordination med DD recept	Kontroller brugergrænsefladen. Systemet skal opføre sig som hidtil. <ol style="list-style-type: none">1. Seponer ordination med 1 åben recept2. Seponer ordination med 2 eller flere åbne recepter3. Seponer ordination med recept under behandling på apotek4. Seponer ordination med DD recept
FMK funktionalitet	FMK annullerer åbne recepter	FMK annullerer, hvis brugeren beder om det

¹ Ligger systemet annullering af recept til godkendelse hos læge?

² Lægen skal ikke spørges om åbne recepter ønskes annulleret.